

OBMIAR
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe na parking od ul. Pawińskiego.ath

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącym podłożu na wjeździe na parking od ul. Pawińskiego					
1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm 38.00	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8 S - grubość po zagęszczeniu 3 cm 38.00	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
3	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni drogowej ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 38.00	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - od strony bramy przesuw- nej 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
4'	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła, beton C12/15 4.50*0.05 <F=0,05>	m ³ m ³	 0.225	 0.225
				RAZEM	0.225
5	KNR-W 4- 01 0211- 03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głą- bokości skucia do 5 cm na podłogach - podbudowa z płyt dro- gowych pod asfalt 2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000